

DOSIERPUMPE DER BAUREIHE C



Hochpräzise Flüssigkeitsdosierung mit präziser Durchflussregelung und Hochdruckfähigkeit



- Hohe Effizienz und Dosiergenauigkeit
- Fünf Rahmengrößen von 2 cm³ bis 62 cm³ pro Umdrehung
- Korrosionsbeständige Hauptgehäuse
- Hoher Ausgangsdruck
- Feste Durchflussleistungen mit genauen Einstellmöglichkeiten
- Einfache Installation, Wartung und Service
- Verschiedene Dichtungsoptionen einschließlich magnetischer Antriebskupplungen
- Große Lager für lange Lebensdauer

C01

| Geometrischer Hubraum (cm ³ /Umdrehung) | 2 |
|--|-------|
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 1800 |
| Minimale Geschwindigkeit (U/min) | 200 |
| Max. Ausgangsdruck TDI (bar) | 210.0 |
| Max. Ausgangsdruck MDI (bar) | 250 |

C04

| Geometrischer Hubraum (cm ³ /Umdrehung) | 6 |
|--|------|
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 1800 |
| Minimale Geschwindigkeit (U/min) | 200 |
| Max. Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
| Max. Ausgangsdruck MDI (bar) | 250 |

C07

| Geometrischer Hubraum (cm ³ /Umdrehung) | 11.5 |
|--|------|
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 1800 |
| Minimale Geschwindigkeit (U/min) | 200 |
| Max. Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
| Max. Ausgangsdruck MDI (bar) | 250 |

C20

| Geometrischer Hubraum (cm ³ /Umdrehung) | 33 |
|--|------|
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 1800 |
| Minimale Geschwindigkeit (U/min) | 200 |
| Max. Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
| Max. Ausgangsdruck MDI (bar) | 250 |

C38

| Geometrischer Hubraum (cm ³ /Umdrehung) | 62 |
|--|------|
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 1800 |
| Minimale Geschwindigkeit (U/min) | 200 |
| Max. Ausgangsdruck TDI (bar) | 210 |
| Max. Ausgangsdruck MDI (bar) | 250 |